



Výroba sklápacích nadstavieb / Production of tipping bodies

CENOVÁ PONUKA / PRICE OFFER





Jednostranná hranatá nadstavba určená pre 4-nápravové podvozky 8x4,8x6

Pomocný rám: Pomocný rám je konštruovaný individuálne podľa doporučenia a pokynov výrobcu podvozku. (H00.01)

Hydraulika: Kompletná hydraulika HYVA s ovládaním v kabíne vodiča - FE valec. (H29.01)

Použitý materiál na nadstavbe:

Podlaha: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oceľ) - hrúbka 8 mm (H05.14)

Bočnice: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oceľ) - hrúbka 5 mm (H05.12)

Predné čelo: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oceľ) - hrúbka 5 mm (H05.12)

Zadné čelo: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oceľ) - hrúbka 6 mm (H05.13)

Prevedenie bočníc v základnej ponuke:

Bočnice sú pevne privarené k prednému čelu (bez možnosti otvárania) v rebrovanom prevedení. (H01.02)

Zadné čelo:

PENDEL - zavesené na čapoch, otvárané vlastnou váhou čela pri vyklápaní. Zaisť. automaticky. (H02.01)

Lakovanie:

Rám a všetky oceľové diely sú pred lakovaním tryskané oceľovým granulátom, lakované základnou antikoróznou farbou a vrchným polyuretánovým lakom, ktorého odtieň závisí na výbere zákazníka. (H11.01)

Odtieň farby nadstavby:

Odtieň farby zaplachtovania:

Príslušenstvo nadstavby:

- * rezerva na prednom čele v prevedení mechanická / výsuvná, (H18.01)
- * stupačky na ľavej strane nadstavby (H22.04)
- * zadné blatníky hliníkové s montážou (ponad 2 osi) (H10.05)
- * zásterky, (H10.04)
- * bočné protipodjazdové Al zábrany (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku) (H13.01)
- * zapojenie pozičného osvetlenia (pozičné osvetlenie, dodáva dodávateľ podvozku), (H17.04)
- * držiaky klinov (H25.01)
- * držiak lopaty (H25.02)
- * koncový vypínač sklápania, (H17.03)
- * gumové dorazy – vymeniteľné (H25.03)
- * ochrana zadných skupinových svetiel, (H13.02)
- * reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK č.104, (H17.01)
- * stabilizátor nadstavby (H25.06)
- * podpera nadstavby (H25.04)
- * montáž nadstavby na podvozok v závode VS-mont (H27.01)
- * COC – podklady pre zápis do technického preukazu, manuál v slovenskom jazyku (H26.03)
- * manuál v slovenskom jazyku (H26.02)

Voliteľné prevedenie / príslušenstvo za príplatok:

- ☐ bočnice v bombírovanom prevedení (H01.60)
- ☐ HZC2P - hydraulické ZČ dvojčinné (hore / dolu tlakom), uzatvárané automaticky. (H02.09)
- ☐ zadné čelo otvárané pomocou lanového mechanizmu (H02.10)
- ☐ pneumatické odisťovanie zadného čela z kabíny vodiča (H03.03)
- ☐ príplatok za materiál HB 450, hrúbky 10 mm na podlahu namiesto 8 mm (H05.25)
- ☐ zaplachtovanie nadstavby na stranu, ovládanie kľukou zo zeme 3N, 4N (H06.02)
- ☐ zaplachtovanie nadstavby k prednému čelu CRAMARO CABRIOLE mechanické. 3N, 4N (H06.07)
- ☐ zaplachtovanie nadstavby k prednému čelu CRAMARO CABRIOLE – el. diaľkovo 3N, 4N (H06.08)
- ☐ zadný sklopno/zásuvný nárazník schválený podľa EHK58R-03 (H08.01)
- ☐ kryt plachtovania CRAMARO (H13.03)
- ☐ predĺžený štít nad kabínu - stredný 1/3 kabíny (oceľ ST52.3) (H14.01)
- ☐ predĺžený štít nad kabínu - dlhý 2/3 kabíny (oceľ ST52.3) (H14.02)
- ☐ predĺžený štít FOPS level II ponad celú kabínu, (Strenx 5 mm/HB450 v hrúbke 6 mm) (H14.13)
- ☐ zmena prevedenia klapky vykurovania - pneumaticky ovládaná (štand. podvozky) (H15.38)
- ☐ dvojokruhový vývod pre prívies (ovládanie hydr. boč. ZČ) (H16.02)
- ☐ signalizácia sklápania nadstavby (H17.02)
- ☐ zábleskový výstražný maják v zadnej časti vozidla (dva držiaky/svetlá) (H17.05)
- ☐ system sledovania stability pri sklápaní HYVA SMART (H17.07)
- ☐ hydraulický držiak rezervného kolesa (H18.03)
- ☐ preplátovanie podlahy TUF500 – hrúbka 10 mm (H32.35)

Požiadavky na dodávateľa vozidla pristaveného do závodu VS-mont, s.r.o.:

☐ PTO súčasťou pristaveného podvozku, zvolené pre daný typ nadstavby. (H28.01)

☐ vozidlo vybavené zadným ťažným zariadením (H28.02)

Upozorňujeme, že body uvedené v časti požiadavky na dodávateľa vozidla nie sú zahrnuté v cene cenovej ponuky.

Ďakujeme, že ste nás oslovili a tešíme sa na našu spoluprácu. Váš tím VS-mont.

