



Výroba sklápacích nadstavieb / Production of tipping bodies

CENOVÁ PONUKA / PRICE OFFER



30 rokov
inovácií a rastu



Trojstranná nadstavba S3 určená pre 4-nápravové podvozky 8x4, 8x6, (8x8)

Pomocný rám: pomocný rám konštruovaný individuálne podľa doporučenia a pokynov výrobcu podvozku. (T00.01)

Hydraulika: kompletná hydraulika HYVA s ovládaním v kabíne vodiča. (T29.01)

Použitý materiál na nadstavbe:

Podlaha: HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná oceľ) - hrúbka 6 mm (T05.13)

Bočnice: Strenx S700 MC - hrúbka 4 mm (T05.07)

Predné čelo: Strenx S700 MC - hrúbka 4 mm (T05.07)

Zadné čelo: Strenx S700 MC - hrúbka 4 mm (T05.07)

Prevedenie bočníc v základnej ponuke:

Ľavá: PENDEL: je zavesená na čapoch a otváraná vlastnou váhou bočnice pri vyklápaní, v celku bez stredového stĺpika, v bombírovanom prevedení, zaistovaná mechanicky /ručne/ pomocou páky na prednom čele. (T01.09)

Pravá: pevné prevedenie bočnice - pravá strana (T01.01)

Zadné čelo:

PENDEL - zavesené na čapoch a otvárané vlastnou váhou čela pri vyklápaní v bombírovanom prevedení.

Je zaistované a odistované mechanicky pomocou tiahel, automaticky pri vyklápaní korby. (T02.01)

Lakovanie:

Rám a všetky oceľové diely sú pred lakovaním tryskané oceľovým granulátom, lakované základnou antikoróznou farbou a vrchným polyuretánovým lakom, ktorého odtieň závisí na výbere zákazníka. (T11.01)

Odtieň farby nadstavby:

Odtieň farby zaplachtovania:

Príslušenstvo nadstavby:

- * rezerva na prednom čele v prevedení mechanická / výsuvná, prípadne umiestnená v ráme/šasi (T18.00)
- * plastová skrinka na náradie (T19.01)
- * zadné blatníky hliníkové s montážou na pomocný rám (ponad 2 osi) (T10.02)
- * bočné protipodjazdové Al zábrany (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku) (T13.01)
- * zapojenie pozičného osvetlenia (pozičné osvetlenie, dodáva dodávateľ podvozku) (T17.04)
- * držiaky klinov (T25.01)
- * držiak lopaty (T25.02)
- * koncový vypínač sklápania (T17.03)
- * poistné lano (T25.05)
- * gumové dorazy – vymeniteľné (T25.03)
- * ochrana zadných skupinových svetiel (T13.02)
- * dvojokruhový – vývod na vlek (250- 275 bar) (nie je vhodný pre príves s hydraulickou bočnicou) (T16.07)
- * reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK č.104 (T17.01)
- * podpera nadstavby (T25.04)
- * signalizácia sklápania nadstavby (T17.02)
- * zadná odsypová lišta pevné prevedenie v rovine s podlahou (pre finišer), (T04.01)
- * montáž nadstavby na podvozok v závode VS-mont (T27.01)
- * COC – podklady pre zápis do technického preukazu v rámci EU (T26.03)
- * manuál v slovenskom jazyku (T26.02)

Voliteľné prevedenie / príslušenstvo za príplatok:

- ☐ pevné prevedenie bočnice - pravá strana (T01.01)
- ☐ hydraulické prevedenie bočnice v celku 4N - pravá strana (T01.16)
- ☐ hydraulické prevedenie bočnice v celku 4N - ľavá strana (T01.17)
- ☐ horizontálne (pozdĺžne) delená bočnica - ľavá strana (T01.21)
- ☐ HZC2P - hydraulické ZČ dvojčinné (hore / dolu tlakom), uzatvárané automaticky. (T02.09)
- ☐ pneumatické odisťovanie zadného čela z kabíny vodiča (T03.03)
- ☐ materiál HB450 (oteru-vzdorná oceľ) na bočnice a zadné čelo, hrúbka 4 mm - 4N (T05.23)
- ☐ zaplachtovanie nadstavby na stranu, ovládanie klukou zo zeme 3N, 4N (T06.02)
- ☐ zaplachtovanie nadstavby k prednému čelu 3N, 4N (T06.05)
- ☐ zaplachtovanie nadstavby k PČ - CRAMARO GALOPINO – elekt. 3N, 4N (T06.07)
- ☐ zadný sklopný / sklopno/zásuvný nárazník schválený podľa EHK58R-03 (T08.01)
- ☐ hydraulický otočný nárazník ovládaný z kabíny vozidla (EHK 58R03) (T08.13)
- ☐ aretácia v profile zadnej odsypovej lišty (postupné dávkovanie 3 polohy) (T09.04)
- ☐ kryt plachtovania CRAMARO (T13.03)
- ☐ uchytávacie oká do podlahy v úrovni s podlahou - 8ks (T15.01)
- ☐ uchytávacie sklopné oká na prednom čele (2ks) (T15.07)
- ☐ dvojokruhový vývod pre prívies (ovládanie hydr. boč. ZČ) (T16.02)
- ☐ trojsekčný ventil (zámena za dvojsekčný ventil) (T16.12)
- ☐ zábleskový výstražný maják v zadnej časti vozidla (dva držiaky/svetlá) (T17.05)
- ☐ 2 x LED-svetlomety vzadu (T17.10)
- ☐ hydraulický držiak rezervného kolesa (T18.03)
- ☐ zmena materiálu na bočniciach a ZČ z HB450 hr. 4mm na HB500 TUF hr.4 mm (T32.24)
- ☐ zmena materiálu na podlahe z HB450 hr.6 mm na HB500 TUF hr.6 mm (T32.49)

Požiadavky na dodávateľa vozidla pristaveného do závodu VS-mont, s.r.o.:

- ☐ PTO súčasťou pristaveného podvozku, zvolené pre daný typ nadstavby. (T28.01)
- ☐ montáž hydraulickej ruky (T28.03)
- ☐ montáž zadných nôh k HR (T28.04)
- ☐ čerpadlo a olejová nádrž súčasť dodávky hydraulickej ruky (kombinácia HR/nadstavba). (T28.05)
- ☐ vypínač súčasťou podvozku na palubnej doske k napojeniu pneumatického odist'. ZČ. (T28.06)
- ☐ vozidlo vybavené zadným nárazníkom (T28.07)
- ☐ vozidlo vybavené zadným ťažným zariadením (T28.02)

Upozorňujeme, že body uvedené v časti požiadavky na dodávateľa vozidla nie sú zahrnuté v cene cenovej ponuky.

Ďakujeme, že ste nás oslovili a tešíme sa na našu spoluprácu. Váš tím VS-mont.

