



Dátum vystavenia:

Číslo:

**Objednávateľ:**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Firma:                |  |
| Kontaktná osoba:      |  |
| Telefón:              |  |
| E-mail:               |  |
| Adresa:               |  |
| IČO:                  |  |
| DIČ:                  |  |
| IČ DPH:               |  |
| Klient objednávateľa: |  |
| Číslo vozidla:        |  |

**Dodávateľ:**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Firma:           | VS - MONT, s.r.o.     |
| Kontaktná osoba: |                       |
| Telefón:         |                       |
| E-mail:          |                       |
| Adresa:          | Lazy pod Makytou 1030 |
| IČO:             | 31601413              |
| DIČ:             | 2020441720            |
| IČ DPH:          | SK2020441720          |
| Číslo OZ:        |                       |
| Kód produktu:    | VSN3H                 |

**Výmenný systém nadstavieb 6x4/6 do 26t - hydraulický**

Podvozok:

Rázvor:

Kabína: (nie je)

**Hydraulika:**

kompletná hydraulika HYVA pre výmenný systém a pohon výmenných nadstavieb. (Z29.01)

**Popis nosiča nadstavieb**

Výmenný systém ponúkaný firmou VS-mont umožňuje zámenu viacerých typov nadstavieb (kontajnerovej, sklápacej, valníkovej, hákového ňaťahováka, cisterny, sypača, kropičky a pod.) na podvozku vozidla v časovom rozsahu cca 5 - 10 min. Mechanizmus zdvíhania nadstavby a mechnizmus zaistenia nadstavby je zabezpečený pomocou hydraulických piestov v horizontálnom a vertikálnom smere.

**Spojenie nadstavieb**

formou rýchlospojok: hydraulická / vzduchová sústava, elektroinštalácia

**Zdvíhanie nadstavieb**

hydraulicky zdvíhané a spúšťané nadstavby.

**Výhody nosiča výmenných nadstavieb**

- \* je navrhnutý tak, že zástavbová výška sa zvýši len + 6 až 9 mm na ráme podvozku,
- \* rýchla výmena nadstavieb cca 5 - 10 min (1 osoba),
- \* zámena nadstavieb je možná so záťažou do celkovej hmotnosti 11 ton,
- \* možnosť využívania viacerých typov nadstavieb na jednom vozidle.

**Lakovanie:**

Všetky ocelové diely sú pred lakovaním tryskané ocelovým granulátom, lakované základnou antikoróznou farbou a vrchným polyuretánovým lakom. Nosič výmenných nadstavieb je vo farbe rámu podvozku. (Z11.01)

**Odtieň farby:**

Príslušenstvo nadstavby:

- \* plastová skrinka na náradie, (Z19.01)
- \* zadné blatníky hliníkové (ponad 2 osi), s montážou na rám šasi, (Z10.02)
- \* zásterky (Z10.04)
- \* bočné protipodjazdové Al zábrany (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku) (Z13.01)
- \* zapojenie pozičného osvetlenia (pozičné osvetlenie, dodáva dodávateľ podvozku) (Z17.04)
- \* držiaky klinov (Z25.01)
- \* držiak lopaty (Z25.02)
- \* ochrana zadných skupinových svetiel, (Z13.02)
- \* montáž výmenného systému na podvozok v závode VS-mont (Z27.01)
- \* podklady pre zápis do technického preukazu (Z26.01)
- \* manuál v slovenskom jazyku, (Z26.02)

*V prípade záujmu o iné prevedenie nadstavby, toto môžete špecifikovať v príplatkovom prevedení na strane 3.*

Ilustračné foto



Obchodné podmienky: <https://vsmont.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/>

Platnosť cenovej ponuky: 30 dní od vystavenia cenovej ponuky.

Záručné podmienky: podľa Všeobecných záručných podmienok uvedených na [www.vsmont.sk](http://www.vsmont.sk)

Termín expedície: v závislosti od pristavenia podvozku do závodu VS-mont (dohodou).

Dovoz/odvoz podvozku:

Platobné podmienky: podľa dohody a podmienok, ktoré budú akceptované z oboch strán.

Pristavenie podvozku:  Pri objednávke doplňte možný termín pristavenia podvozku.

Požiadavky zákazníka:

*Voliteľné prevedenie / príslušenstvo za príplatok:*

- ☐ zadný sklopno-zásuvný nárazník schválený podľa EHK58R-03 (Z08.01)
- ☐ zadný mechanicky zásuvný nárazník XFOLD P94 pre výmenný systém (nastavba + mix) (Z08.02)
- ☐ kardánová rýchl spojka pre domiešavač - 330.10 (Z15.27)
- ☐ úprava nastavby ku VSVSN systému dodanej od VS-mont (vrátane 4 ks odstavných nôh) (Z34.01)
- ☐ úprava používanej nastavby (VS-mont) dodanej zákazníkom (vrátane 4 ks odstavných nôh) (Z34.02)
- ☐ úprava pôvodnej nastavby (iný výrobca) dodanej zákazníkom (vrátane 4 ks odstavných nôh) (Z34.03)

Záverčné poznámky:

- ☐ vypínač súčasťou podvozku na palubnej doske k napojeniu pneumatického odist'. ZČ. (T28.06)
- ☐ PTO bude namontované na pristavenom podvozku z výrobného závodu dodávateľa podvozku! (Z28.01)
- ☐ podvozok bude vybavený pohonom od motora pre domiešavač na pristavenom podvozku. (Z28.21)

*Upozorňujeme, že body uvedené v časti požiadavky na dodávateľa vozidla nie sú zahrnuté v cene cenovej ponuky.*

Interné poznámky:

*Ďakujeme, že ste nás oslovili a tešíme sa na našu spoluprácu. Váš tím VS-mont.*

