

VS-mont®

Výroba nadstavieb

Výroba návesov a prívesov

Importér domiešavačov a betónových púmp

S3 - Trojstranné nadstavby

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Určené na podvozky kategórie N1, N2, N2G, N3, N3G, O3, O4

Ložný objem nadstavby: 3 m³ - 30 m³

Pomocný rám: Je konštruovaný individuálne pre každý konkrétny podvozok podľa doporučení a pokynov výrobcu podvozku. Hlavné nosníky pomocného rámu sú tvaru U s priečnymi výstuhami. Pozdĺžniky sú spojené rúrou pre uchytenie ložísk korby a dvoma priečkami tvaru U pre uchytenie hydraulického valca. Rám je vyrobený z materiálu DOMEX.

Hydraulika: Kompletný hydraulický systém od firmy HYVA / PENTA.

Použité materiály v akosti: HB 450, DOMEX, ST 52.3

- hrúbky materiálov sú dimenzované v závislosti od objemu nadstavby a požiadaviek zákazníka
Prevedenie bočnic: sú zavesené na horných čapoch a otvárané v závislosti od vyklápania nadstavby - pendel (štandardné prevedenie).

Prevedenie zadného čela: je zavesené na čapoch, otvárané vlastnou váhou čela pri vyklápaní

Zaisťovanie zadného čela: je zaisťované pomocou pneumatických piestov (mechanické)

Príslušenstvo zakalkulované v cene nadstavby:

- držiak rezervného kolesa na prednom čele - mechanický / lanový,
- plastová skrinka na náradie,
- blatníky ponad dve osi, zásterky (vyviazanie zásteriek), konzoly a držiaky,
- zadná odsypová lišta - pevné prevedenie,
- pozíčné osvetlenie vozidla,
- bočné bezpečnostné zábrany,
- ochrana zadných koncových svetiel,
- zadné reflexné tabule - namontované na zadnom čele,
- koncový vypínač + poistné lano,
- gumové dorazy - vymeniteľné,
- vrchný lak v požadovanom odtieni,
- vývod na vlek jednokruhový,
- držiak lopaty,
- zvuková signalizácia sklápania nadstavby,
- montáž nadstavby v závode VS-mont,
- zápis do TP.

Príslušenstvo za príplatok:

- hydraulické prevedenie bočnice,
- bočnica zavesená na spodných čapoch a otváraná smerom nadol s pomocnými pružinami,
- pneumaticky odštieňovaná bočnica,
- zadné čelo otvárané do strán,
- zadné čelo v prevedení pendel + otváranie do strán,
- zadné čelo v prevedení pendel + hydraulická spodná klapka,
- zadné čelo vybavené šibrom,
- hydraulický držiak rezervného kolesa,
- zadný sklopný nárazník,
- odnímateľný (sklopný) stredový a zadný stĺpik,
- vývod na vlek dvojokruhový,
- príprava pomocného rámu pre hydraulickú ruku,
- mechanické zaplachtovanie vozidla na stranu - žiaruvzdorná plachta,
- blatníky v prevedení Al.



VS-mont, spol. s r.o., Panština 1030, 020 55 Lazý pod Makytou, <http://www.vsmont.sk>

Tel.: +421/42/4313 511, Fax: +421/42/4313 516, e-mail: vsmont@vsmont.sk